



Bilgisayar	
CPU	1 GHz
OS	Microsoft Windows Mobile® 6.5
Hafıza	512 MB NAND Flash and 8 GB iNAND
Ekran	3.5 in. VGA (480 x 640)
Arayüz	Wi-Fi 802.11 b/g Bluetooth® (v2.0 + EDR Sınıf 2) USB Tipi Mini-B
Entegre Sensör	
GPS Tipi	SIRF Star IV™ chipset
Yatay Doğruluk (RMS)*1	DGPS*2: 1 m to 3 m Nokta Konumlandırma: 5 m
Dahili Kamera	5 MP, otomatik odaklanma
Çevresel	
Toz/Su Geçirmezlik	IP68
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - + 60°C
MIL-STD-810G	1.52 m' den düşmelere-Nem - titreşime dayanıklı
Fiziksel	
Boyut	178 x 89 x 30 mm
Batarya ile ağırlık	500 g
Batarya	Çıkarılabilir, şarj edilebilir Li-On batarya 3.72 V, 5600 mAh
Çalışma Süresi	Bluetooth ile 12 saat
Şarj olma süresi	3.5 saat
* 1 Doğruluk, kullanılan uyduların sayısına, SBAS veri kalitesine, çoklu yol etkilerine, cihaz konum / duruşuna ve çevresel koşullara bağlıdır. * 2 SBAS'i Kullanır. (WAAS, EGNOS, MSAS). Topcon beacon alıcılarıyla uyumlu değildir.	

Kit bileşenleri

- FC-336 Kontrol Ünitesi
- Dokunmatik Kalem
- Dokunmatik Ekran Koruyucu Film
- USB kablo
- Şarj edilebilir batarya
- Şarj ve güç kablosu
- Kullanım kılavuzu



Daha fazla bilgi için:
topconpositioning.com/fc-336

Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. © 2016 Topcon Corporation Tüm hakları saklıdır. 7010-2142 B 2/16

Bluetooth® sözcük markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Topcon tarafından bu markaların herhangi bir şekilde kullanılması lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Tam Arazi Kontrolü için Dayanıklı Tasarım



- MIL-STD-810G / IP68 compliance
- Microsoft Windows Mobile®
- Entegre Bluetooth® kablosuz ve 3.5 G GSM bağlantısı imkanı
- 1-5 m hassasiyetle Entegre GPS
- Fotoğraflı notlar için ideal 5 MP Kamera

Arazide test edildi ve araziye hazır

Kompakt FC-336, en ağır hava koşulları, ortamları ve günlük kullanımda güvenilirlik için tasarlanmış son derece sağlamlaştırılmış bir kontrol ünitesidir.

Tüm gün çalışma imkanı

Uzun pil ömrü ile birlikte arazide değiştirilebilen 5600 mAh Li-ion pil, iş sahasında çıkartılabilir ve değiştirilebilir. Harici bir pil şarj cihazı opsiyonel aksesuar olarak mevcuttur.

Basit, kullanımı kolay

Yabancılık çekmeyeceğiniz Windows Mobile® 6.5 işletim sistemi ile donatılmış, 3.5 inç, güneş ışığında okunabilir dokunmatik ekran ile hızlı ve kullanımı kolay bir çalışma sağlar.

Entegre sensörler

Dahili 48 kanal tüm uyduları bir arada izleyen SIRF Star IV™ chipset konum bilgisi sağlar. SBAS düzeltmeleri kullanılarak artan DGPS performansı. FC-336, 5 megapiksel oto-odak kamera, elektronik pusula ve ayrıca GIS veri toplama uygulamaları için bir altimetre içerir.

